






Unser Spulen-Sortiment




K160

PP oder PE ca. 900 g
PA ca. 1.100 g
PET oder PBT ca. 1.300 g





K355

PP oder PE ca. 6.000 g
PA ca. 7.000 g
PET oder PBT ca. 8.000 g




K200

PP oder PE ca. 1.800 g
PA ca. 2.200 g
PET oder PBT ca. 2.500 g





K450/127

PP oder PE ca. 25.000 g
PA ca. 30.000 g
PET oder PBT ca. 35.000 g




K200E

PP oder PE ca. 2.800 g
PA ca. 3.000 g
PET oder PBT ca. 3.300 g





D335/180

PP oder PE ca. 7.000 g
PA ca. 8.000 g
PET oder PBT ca. 10.000 g





K250

PP oder PE ca. 2.800 g
PA ca. 3.000 g
PET oder PBT ca. 3.300 g





K500

PP oder PE ca. 22.000 g
PA ca. 26.000 g
PET oder PBT ca. 30.000 g




K250E

PP oder PE ca. 3.300 g
PA ca. 4.500 g
PET oder PBT ca. 5.500 g





K580

PP oder PE ca. 40.000 g
PA ca. 48.000 g
PET oder PBT ca. 55.000 g



K250/400 V2



PP oder PE ca. 7.000 g
PA ca. 8.000 g
PET oder PBT ca. 10.000 g



S350/125


PP oder PE ca. 9.000 g
PA ca. 10.000 g
PET oder PBT ca. 13.000 g

i Konische Spulenkonstruktion: Ideal als Schuss-Spule für hohe Stückzahlen




K250/270

PP oder PE ca. 4.800 g
PA ca. 6.600 g
PET oder PBT ca. 8.400 g



H90/360

PE oder PP ca. 1.400 g
PA ca. 1.600 g
PET oder PBT ca. 1.800 g



H45/300

PE oder PP ca. 500 g
PA ca. 600 g
PET oder PBT ca. 650 g

i Die perfekte Spule, die sowohl für Kett- als auch für Schussmonofilamente geeignet ist!

Alle Maße sind in mm angegeben. Das Netto-Fadengewicht pro Spule ist ein Richtwert und variiert je nach Fadendurchmesser und -qualität. Alternative Spulen und Wicklungen können auf Anfrage geliefert werden.

All measurements are in mm. The net thread weight per bobbin is approximate and varies based on thread diameter and quality. Alternative bobbins and windings can be provided upon request.